



## USB-C Docking Station mit Alt-Mode und Pass-Through-Charging



## DOCKUCPT01

SKU: CA66449

Diese USB-C Docking Station ist eine ganzheitliche Lösung für Video, Daten, Stromversorgung, Ethernet und Audio. Drei Videoausgänge (HDMI, VGA, DP) ermöglichen im MST-Modus die gleichzeitige Wiedergabe verschiedener Bilder oder Videos auf drei verschiedenen Bildschirmen. Mit den USB-A Ports und dem USB-C-Datenport können Sie mehrere USB-Geräte mit dem Host verbinden. Der USB-C-Ladeanschluss sorgt für die Stromversorgung des Geräts und lädt bei Anschluss eines PD-Netzadapters gleichzeitig den Host-PC. microSD- und SD/MMC-Anschluss ermöglichen Zugriff auf Daten der Speicherkarte im Host, mit dem 3,5-mm Audio-Anschluss kann auf dem Host gespeicherte Musik abgespielt werden. Der Gigabit-Ethernet-Anschluss sorgt für schnelle Ethernet-Verbindung mit dem Host. Unter Windows 7/8/10 und dem aktuellen Mac OS werden alle mit DP-Alt ausgestatteten Hosts mit USB-C und Thunderbolt™ 3 unterstützt (PC, Notebook, Mobiltelefon usw.).

- Verbinden Sie Ihr Notebook oder Ihren PC mit Monitoren und Ihrem Lieblingszubehör und laden Sie Ihr Gerät gleichzeitig mit einem einzigen USB-C-Kabel auf.
- Ergänzt gleichzeitig HDMI-, DisplayPort- und VGA-Anzeigenschlüsse, Secure Digital (SD)- und Micro SD-Steckplätze, Gigabit Ethernet, Audio und zusätzliche USB-Anschlüsse.
- Das USB-C-Kabel kann für maximale Flexibilität durch die Unterseite der Dockingstation verlegt werden.
- USB-C-PD-Pass-Through-Laden Ihres Geräts mit bis zu 100 Watt (20V/5A) mit schnellem Rollentausch
- Legen Sie Ihr Notebook zur Belüftung und zur Platzersparnis auf dem Schreibtisch oben auf die Dockingstation.

### Allgemeine Informationen

Sku: CA66449  
 Modell: DOCKUCPT01  
 EAN: 0662919111934  
 Garantie: 2 Jahre  
 Prüfzeichen & Standards: CE, FCC, UKCA  
 Herkunftsland: Vietnam  
 Packungsart: 4 Color Box  
 Packung enthält: 1x Gerät, USB-C-Kabel x1, 1x Bedienungsanleitung, 1x Garantiekarte

### Farbe

Farbe: Schwarz

### Gestaltung

Anzahl der Ports: 1 x 3.5 mm Audio Out, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x VGA port, 1 x 3.5 mm Audio In (Microphone), 2 x USB, 2 x USB-C

### Verpackungsmaße (L/B/H)

Verpackungsmaße (L/B/H): 15.35 x 4.53 x 1.38 in  
 (390 x 115 x 35 mm)  
 Liefergewicht: 0.44 lbs (0.19784 kg)

### Produktmaße (L/B/H)

Produktmaße: 13.76 x 2.91 x 0.71 in (349.5 x 74 x 18 mm)  
 Produktgewicht: 0.55 lbs (0.2473 kg)

### Technische Daten

Verbindung: USB-C  
 Maximale Ausgangsleistung: 20V 5A  
 USB Display Type: Alt-Mode  
 Schnittstellen: 3.5mm Audio, DisplayPort, HDMI, USB 3.1, USB 2.0, USB C, VGA  
 Lagertemperatur : -10 to 70 C  
 Eingangsspannung: USB-C PD Charging 20V DC  
 Security: K Lock Interface  
 Betriebstemperatur : 0 to 45 C  
 Ausgangsspannung: DC 20V 5A  
 Audio Channel: Combo Audio  
 Max Resolution: Support HDMI max 4k/30Hz ; VGA max 1920x1200/60Hz; Support DP max 4K/30Hz  
 Datenübertragungsrage: 1 Gbps



## Spezifikationen

SST Mode (Single Stream Transport)			
Ports	VGA	HDMI	DP
1	1080P/60Hz	n/a	n/a
	n/a	4K/30Hz	n/a
	n/a	n/a	4K/30Hz
2	1080P/60Hz	1080P/60Hz	n/a
	1080P/60Hz	n/a	1080P/60Hz
	n/a	4K/30Hz	4K/30Hz
3	1080P/60Hz	1080P/60Hz	1080P/60Hz

MST Mode (Multi-Stream Transport)			
Ports	VGA	HDMI	DP
1	1080P/60Hz	n/a	n/a
	n/a	4K/30Hz	n/a
	n/a	n/a	4K/30Hz
2	1080P/60Hz	1080P/60Hz	n/a
	1080P/60Hz	n/a	1080P/60Hz
	n/a	1080P/60Hz	1080P/60Hz
3	1080P/60Hz	720p/60Hz	720p/60Hz
	720p/60Hz	720p/60Hz	1080P/60Hz
	720p/60Hz	1080P/60Hz	720p/60Hz