

Technische Daten

Epson 24-Nadeldrucker

Teilenummern	LQ-300+	LQ-590	LQ-630/S	LQ-680/Pro	LQ-2090	LQ-2180	DLQ-3500	PLQ20/20M
	C11C395004DA	C11C558021DA	C11C480014DA C11C480071DA	C11C376024DA C11C376124DA	C11C559011DA	C11C272161DA	C11C396083DA	C11C560021BZ C11C560031BZ
Druckbreite in Spalten	80	80	80	106	136	136	136	94
Druckgeschwindigkeit	10 Zeichen 12 Zeichen Zoll/Zoll	10 Zeichen 12 Zeichen Zoll/Zoll	10 Zeichen 12 Zeichen Zoll/Zoll	10 Zeichen 12 Zeichen Zoll/Zoll	10 Zeichen 12 Zeichen Zoll/Zoll	10 Zeichen 12 Zeichen Zoll/Zoll	10 Zeichen 12 Zeichen Zoll/Zoll	10 Zeichen 12 Zeichen Zoll/Zoll
HS-Draft	300 n/a	440 529	300 360	413 n/a	440 529	480 n/a	550 n/a	480 576
Draft	225 270	330 396	225 270	310 372	330 396	360 431	495 594	360 432
LQ75	90	110 132	79 94	103 124	110 132	120 143	165 198	120 144
Emulsionen								
Epson	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2
IBM/OLIVETTI	2390 Plus	IBM PPDS	IBM PPDS	2390 Plus	IBM PPDS	2391 Plus	ProPrinter DS	IBM PPDS/PR2
Papiermanagement								
Autom. Papiereinzug	■	■	■	■	■	■	■	■
Autom. und manuelle Abreißposition	■	■	■	■	■	■	■	■
Papierparkposition - Endlospapier	■	■	■	■	■	■	■	■
Micro-feed	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische Walzenspaltanpassung				*7 ■				
Einzelblattpapier								
Einzelblatt, Papier, Etiketten oder Briefumschläge	■	■	■	■	■	■	■	■
Mehrlagige Formulare (Originale + Kopien)	1+3	*4 □ 1+4	1+4	1+5	1+4	1+5	1+7	1+6
Blatt unterschiedlicher Stärke				*7 ■				
Überlappende Mehrfachformulare				*7 ■				
Zuführung vorne, Ausgabe vorne			■	■			■	■
Eingabe vorne, Ausgabe hinten								■
Zuführung vorne, Ausgabe oben		■			■	■		
Zuführung oben, Ausgabe oben		■			■	■		
Einzelblatteinzug für 50 Blatt	□	□		*3 □	□	*3 □		
Einzelblatteinzug für 150 Blatt		□		□	□	□		
Einzelblatteinzug für 250 Blatt							□	
Kombinierter Einzelblatteinzug für 50 und 150 Blatt				□		*3 □		
Papierführung vorne		*5 ■			*5 □	*5 ■		
Einzelblattführung vorne		*6 □	■	■	*6 ■			
Automatische Blattjustage							□	■
Rollenpapier	□	□		□	□	□		□
Endlospapier								
Einzelblätter oder Etiketten	■	■	■	■	■	■	■	■
Mehrlagig (Originale + Kopien)	1+3	1+4	1+4	1+5	1+4	1+5	1+7	
Blatt unterschiedlicher Stärke				*7 ■				
Überlappende Mehrfachformulare				*7 ■				
Zuführung hinten, Ausgabe vorne - Schubeinzug			■	■			■	■
Zuführung hinten, Ausgabe oben - Schubeinzug	■	■			■	■		
Zuführung hinten, Ausgabe oben - Zugeinzug	■	■			■	■		
Zuführung hinten, Ausgabe oben - Schub-/Zugeinzug	*1 □	*1 □			*1 □	■		
Zuführung vorne, Ausgabe oben - Schubeinzug		■			■	■		
Zuführung vorne, Ausgabe oben - Zugeinzug		■			■	■		
Zuführung vorne, Ausgabe oben - Schub-/Zugeinzug		*1 □			*1 □	*1 □		
Zuführung unten, Ausgabe oben - Zugeinzug	■				■	■		
Zwei Papiertypen gleichzeitig		*1 □			*1 □	■		
Pufferspeicher	32 KB	128 KB	32 KB	64 KB	128 KB	64 KB	128 KB	64 KB
Geräuschpegel	49 dB(A)	49 dB(A)	57 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)	54 dB(A)	59 dB(A)	53 dB(A)
Farbdruck	□							
Schriften								
Epson Draft	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Courier	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson OCR-B	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Orator	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Orator-S	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Prestige	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Roman	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■
Epson Roman T	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■
Epson Sans Serif	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■
Epson Sans Serif H	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■
Epson Script	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Script C	■	■	■	■	■	■	■	■
Barcodes								
Code 128	■	■	■	■	■	■	■	■
Code 39	■	■	■	■	■	■	■	■
EAN-13	■	■	■	■	■	■	■	■
EAN-8	■	■	■	■	■	■	■	■
2 aus 5 Interleaved	■	■	■	■	■	■	■	■
PostNet	■	■	■	■	■	■	■	■
UPC-A	■	■	■	■	■	■	■	■
UPC-E	■	■	■	■	■	■	■	■
Schnittstellen								
USB		■	*8 ■		■		■	■
Parallel	■	■	*8 ■	■	■	■	■	■
Seriell	■	□	*8 ■	□	□	□	□	■
Ethernet-Druckerserver		□	□	□	□	□	□	□
802.11b-wireless		□	□		□		□	□
LocaTalk		□		□	□		□	□
Coax		□		□	□		□	□
Twinax		□		□	□		□	□
Abmessungen in mm								
Breite	366 mm	437,5 mm	386 mm	497 mm	612,5 mm	639 mm	660 mm	384 mm
Tiefe	275 mm	374,5 mm	306 mm	387 mm	374,5 mm	402 mm	432 mm	280 mm
Höhe	159 mm	171,5 mm	185 mm	230 mm	171,5 mm	268 mm	276 mm	203 mm
Gewicht	4,4 kg	7,1 kg	3,5 kg	9,4 kg	9,5 kg	13 kg	18,1 kg	7,7/8,7 kg
MTBF (Betriebsstunden)	6.000	20.000	6.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Betriebsdauer Druckkopf (Mio. Anschläge pro Draht)								
Schwarz	200 m	400 m	200 m	400 m	400 m	400 m	400 m	400 m
Farbe	100 m							
Bandbetriebsdauer (in Mio. Zeichen)								
Schwarzes Band	2 m	5 m	2 m	2 m	8 m	8 m	6 m oder 9 m	5 m
Bandbetriebsdauer (in Zeichen)								
Farbband								
Schwarz	1 m						1,5 m	
Cyan	0,7 m						1,1 m	
Magenta	0,7 m						1,1 m	
Gelb	0,5 m						0,8 m	