


**Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4) C19**  
**Part Number: AP7553**



## Technische Daten

### Ergebnis

Nominelle Ausgangsspannung	230V	
Maximum Total Current Draw per Phase	32	
Ausgangsanschlüsse	(20) IEC 320 C13	
	(4) IEC 320 C19	




### Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	47 – 63
Eingangsanschlußart	IEC 309 32A
Kabellänge	10 feet ( 3.05 zähler )
Maximum Input Current per phase	32 A
Load Capacity	7360 VA

### Abmessungen

Nettogewicht	12.25 pfund (lbs.) ( 5.57 kg )
Maximale Höhe	63.75 inches ( 161.93 cm )
Maximale Breite	2.19 inches ( 5.56 cm )
Maximale Tiefe	1.73 inches ( 4.39 cm )
Versandgewicht	14.25 pfund (lbs.) ( 6.48 kg )
Frachthöhe	84 inches ( 213.36 cm )
Frachtbreite	6 inches ( 15.24 cm )
Frachttiefe	5 inches ( 12.70 cm )

### Benutzerhandbuch & Installationsanleitungen:

-  [Basic Rack PDU \(Manual\)](#)
-  [Basic Rack PDU AP7553 \(Sheet\)](#)
-  [Power Distribution Units Declaration of Conformity for Line Voltage Products w/ out Microprocessors \(Sheet\)](#)

### Eigenschaften:

- Stromversorgung mit Einfacheingang
- Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich
- Geräte können vertikal montiert werden

Farbe	Schwarz
-------	---------

---

## Umgebung

Operating Environment	0 - 45 °C ( 32 - 113 °F )
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 – 95 %
Operating Elevation	0-10000 feet ( 0-3000 zähler )
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C ( -13 - 149 °F )
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 – 95 %
Storage Elevation	0-50000 feet ( 0-15000 zähler )

---

## Conformance

Begutachtung	CE , VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz

---