



APC BACK-UPS HS 500VA 230V Part Number: BH500INET

Technische Daten

Ergebnis

Ausgangsspannungskapazität	500 VA
Ausgangsspannungskapazität	300 watt
Maximal erreichbarer Strom	500 VA
Maximal erreichbarer Strom	300 watt
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Ausgangsanschlüsse	(4) IEC 320 C13 (Battery Backup)



Eigenschaften:

- Audible alarms
- Automatic self-test
- Battery replacement without tools
- Cold-start capable
- Cord management
- Dataline surge protection
- Hot-swappable batteries
- LED status indicators
- Network manageable
- Transformer-block spaced outlets

Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	47-63 Hz
Eingangsanschlußart	IEC 320 C6
Kabellänge	8 feet (2.44 zähler)

General Features:

- Audible Alarms
- Automatischer Selbsttest
- Batterieaustausch ohne Werkzeuge
- Unterstützt Kaltstart
- Kabelführung
- Überspannungsschutz für Datenleitungen
- Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
- LED-Statusanzeigen

[more details....](#)

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
übliche Betriebsdauer bei halber Last	16.3 minutes (150 Watt)
Normale Batterielaufzeit bei Vollast	4.4 minutes (300 Watt)
Runtime Chart	Back-UPS HS

Topologie: Standby

Kommunikation & Management

Control panel	LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Verkabelungsfehler , Status-LED: Netzwerkverbindung
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	600 Joules
Datenleitungsschutz	RJ11, Schutz für Modem/Fax , RJ45 10/100 Ethernet-Schutz , Schutz für koaxiale Video-Kabel / Kabel

Abmessungen

Maximale Höhe	14.64 inches (372 mm)
Maximale Breite	8.85 inches (225 mm)
Maximale Tiefe	4.13 inches (105 mm)
Nettogewicht	16.33 pfund (lbs.) (7.42 kg)
Versandgewicht	18.51 pfund (lbs.) (8.41 kg)
Frachthöhe	18.50 inches (470 mm)
Frachtbreite	12.00 inches (305 mm)
Frachttiefe	6.50 inches (165 mm)
Verpackungseinheit	2.00
Abmessungen der Verpackungseinheit	18.75 X 12.5 X 13.5 inches
Gewicht der Verpackungseinheit	37.05 pfund (lbs.)
Farbe	Beige
SCC-Codes	1073130420641 2
Pallette Units	20.00

Umgebung

Operating Environment	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 %
Operating Elevation	0-10000 feet (0-3000 zähler)
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C (5 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Storage Elevation	0-10000 feet (0-3000 zähler)
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	40 dBA

Conformance

Begutachtung	A-Tick , C-Tick , GOST , NEMKO
Standardgarantie	2 Jahre (Produktionsmängel)