


## Back UPS RS LCD 550 Master Control

Part Number: BR550GI



## Ausgang

Ausgangsleistung	330 Watt / 550 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Ausgangsanschlüsse	(3) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
	(3) IEC 320 C13 (Überspannungsschutz)



## Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Kabellänge	1.83 Meter

## Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	355 Joule
---------------------	-----------

## Abmessungen

Maximale Höhe	192.00 mm
---------------	-----------

Maximale Breite	91.00 mm
Maximale Tiefe	310.00 mm
Nettogewicht	6.53 KG
Versandgewicht	7.71 KG
Versandhöhe	252.00 mm
Versandbreite	138.00 mm
Versandtiefe	442.00 mm
Farbe	Schwarz
SCC-Codes	1073130426688 1

## Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	40.00 dBA

## Conformance

Standardgarantie 2 Jahre Reparatur oder Ersatz

Konformität zu Umweltnormen RoHS