

## Kompakt. Vielseitig. Robust.

Ticket- und Etikettendruck auf kleinster Stellfläche



### Stapel- oder Rollenmedien

Der CL-S400DT kann sowohl mit Leporellomedien als auch Standard-Rollenmedien zum Druck von Etiketten oder Belegen betrieben werden.



### Einfach ablesbares LCD-Bedienfeld

Das LCD-Bedienfeld ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration und blinkt rot, um den Bediener unmittelbar auf Fehlfunktionen hinzuweisen

### Umweltfreundlich

Von der Herstellung über die Verpackung bis hin zu Einsatz und Recycling erfüllt der CL-S400DT die aktuellen Anforderungen an „grüne“ IT-Produkte. Das integrierte ENERGY STAR®-Netzteil ermöglicht eine äußerst effiziente Steuerung des Stromverbrauchs.

[www.citizen-europe.com](http://www.citizen-europe.com)

## CITIZEN CL-S400DT

LABEL

### Einsatzgebiete

- Veranstaltungstickets
- Kartenbüros
- Bordkarten
- Regaletiketten
- Preisanhänger
- Gefaltete Etiketten



### Einfache Bedienung und Etikettenwechsel

Tickets und Etiketten können hinter dem Drucker positioniert und dank des Hi-Open-Mechanismus einfach gewechselt werden.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH



## Zwei Schnittstellen

Mit integrierter USB- und serieller Schnittstelle ist der CL-S400DT eine zukunftsichere Investition. Ethernet- und parallele Schnittstellen stehen optional zur Verfügung.

## Spezifikationen

|                               |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                   | Thermodirekt                                                                                                                                                                    |
| Auflösung                     | 203 dpi (8 Pkt./mm)                                                                                                                                                             |
| Emulationen (Sprachen)        | Datamax I-Class™ und DMX400™, Zebra® ZPL-II®; Cross-Emulation™ mit automatischer Erkennung<br>BASIC-Interpreter für die Verarbeitung von Datenströmen und Ticketing-Emulationen |
| Druckgeschwindigkeit (max.)   | 150 mm/Sek. (6 Zoll/Sek.)                                                                                                                                                       |
| Druckbreite (max.)            | 104,1 mm (4,10 Zoll)                                                                                                                                                            |
| Medienbreite (min. - max.)    | 19,5 mm - 118,0 mm (0,77 Zoll - 4,65 Zoll)                                                                                                                                      |
| Medienstärke (min. - max.)    | 0,0635 mm - 0,254 mm (0,0025 Zoll - 0,01 Zoll)                                                                                                                                  |
| Mediensensor                  | Verstellbarer Mediensensor mit Erkennung von perforierten, gelochten Medien oder reflektierenden Markierungen                                                                   |
| Medienlänge (min. - max.)     | 6,35 mm - 812,8 mm (0,25 Zoll - 32,0 Zoll)                                                                                                                                      |
| Rollengröße (max.), Kerngröße | 125 mm (5 Zoll) Durchmesser mit Standardhalter; Kerngröße 25 mm (1 Zoll)                                                                                                        |
| Standardschnittstellen        | Seriell (RS-232C), USB (Version 2.0, Full Speed)                                                                                                                                |
| Optionale Schnittstellen      | Parallel (IEEE-1284), Ethernet (10/100 BaseT), Wireless LAN (802.11b, g, n*)                                                                                                    |
| Gehäuse, Mechanismus          | Hi-Open™-Kunststoffgehäuse mit sicherem Schließen; Hi-Lift™-Mechanismus aus Metall                                                                                              |
| Bedienfeld                    | 16 x 2 LCD mit zweifarbiger Hinterleuchtung; 4 Tasten; durchdachtes Menü und Konfigurationssystem                                                                               |
| RAM (Standard-Speicher)       | 16,0 MB gesamt, 1,0 MB verfügbar für Benutzer                                                                                                                                   |
| Flash (permanenter Speicher)  | 8,0 MB gesamt, 1,0 MB verfügbar für Benutzer                                                                                                                                    |
| Autocutter-Option             | Typ Fallmesser; installierbar durch Händler                                                                                                                                     |
| Schnittzahl                   | 300.000 Schnitte bei Medien mit 0,06 - 0,15 mm; 100.000 Schnitte bei 0,15 - 0,25 mm                                                                                             |
| Windows-Treiber               | Kostenfrei auf CD beiliegend, einschließlich Support für Windows®, XP®, 2003, 2008, Vista™, Windows 7                                                                           |
| Maße (B x T x H) und Gewicht  | 206 x 149 x 150 mm, 2,68 kg (ohne Rollenhalter)                                                                                                                                 |
| Drucker/Druckkopf-Garantie    | 2 Jahre für Drucker; 30 km oder 6 Monate für Druckkopf                                                                                                                          |

## CITIZEN CL-S400DT

LABEL

## Funktionen

- Hi-Lift™-Mechanismus für einfachen Medienwechsel
- Geschlossener Metall-Mechanismus für langlebigen Betrieb
- Integriertes ENERGY STAR®-Netzteil, 220-240 V, 50-60 Hz
- Zebra®- und Datamax®-Emulationen standardmäßig installiert
- BASIC-Interpreter zur Code-Umwandlung und Unterstützung anderer Ticketing-Emulationen
- Verstellbarer Mediensensor
- Standard-Abreißkante für perforierte Etiketten
- Integrierte serielle und USB Schnittstelle; Ethernet und parallele Schnittstelle als Option
- Medienrollenhalter oder Leporellomedien
- Optionaler Cutter und Peeler

