

24-Port 802.3at PoE + 4-Port Shared SFP Managed Switch

WGSW-24040HP 4711213689444



PLANET Layer 2/4 Managed Gigabit Switch 24-port RJ 45 + 4 SFP ports, PoE, RS-232 DB) interface

Zentrales Power Management für Gigabit Ethernet PoE-Vernetzungen

- 1 24-Port 10/100/1000Base-T RJ-45 Kupfer mit IEEE 802.3at/802.3af PoE Injektor Funktion
- 1 4x 100/1000Base-SX/LX DDM SFP gemeinsame Interfaces
- 1 RS-232 DB9 Konsole Interface für Switch Basic Management und Setup
- 1 Arbeitet mit IEEE 802.3af / 802.3at Power over Ethernet End-Span PSE
- 1 Bis zu 24 Ports IEEE 802.3at/802.3af angetriebene Geräte
- 1 Unterstützt PoE power bis zu 30,8 Watt für jeden PoE-Port
- 1 Automatische Erkennung von PoE Endgeräten
- 1 Kurzschlusschutz
- 1 Stromzufuhr über PoE auf einer Distanz von bis zu 100m
- 1 Unterstützt PoE Management (Total PoE Power Budget Control, durch Port PoE-Funktion Freigabe/Sperrung, PoE Port Leistungsversorgung Priorität, durch PoE port Leistungsgrenze, PD Klassifizierungsdetektion)
- 1 Beugt Paketverlust durch Back Pressure (Half-Duplex) und IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (Full-Duplex) vor
- 1 Storm Control Unterstützung (Broadcast/ Multicast/ Unknown-Unicast)
- 1 Unterstützt VLAN (IEEE 802.1Q Tagged VLAN, bis zu 255 VLAN-Gruppen, out of 4045 VLAN IDs, Provider Bridging (VLAN Q-in-Q) Unterstützung (IEEE 802.1ad), Private VLAN Edge (PVE), Protocol-basiertes VLAN, MAC-basiertes VLAN, Voice VLAN)
- 1 Unterstützt Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1D, RSTP, IEEE 802.1w, MSTP, IEEE 802.1s, BPDU Guard)

24-Port 802.3at PoE + 4-Port Shared SFP Managed Switch

WGSW-24040HP 4711213689444

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**

