

DIGITUS Plug&View OptiGuard

DN-16049 4016032362944



DIGITUS Plug&View OptiGuard 2MP H.264 IP 11N Day&Night Outdoor Bullet Kamera 12V, 2GB TF

Ihre Plug&View IP-Kamera mit outdoor-geeignetem IP 66-Gehäuse und einfacher Installation

Diese IP-Kamera aus der Plug&View-Serie von DIGITUS® ist der neue Wächter für Ihren Garten, Garagenhof oder Eingangsbereich. Die OptiGuard ist dank ihres IP66-Gehäuses bestens für den Außeneinsatz geeignet. Sie ist ebenso schmal wie unauffällig und ermöglicht Ihnen einen fokussierten Blick auf einsame Ecken oder potentielle Zugänge auf Ihrem Grundstück. Der 2-Megapixel CMOS-Sensor mit Infrarot-LEDs sorgt für eine überzeugende Videoauflösung bei Tag und Nacht. So können Sie beruhigt schlafen gehen. Die Plug&View Kamera ist selbstverständlich mit PC, Notebook und dank der kostenfreien DIGITUS® Plug&View App auch mit einem Tablet oder Smartphone kompatibel, wodurch Sie die Überwachungsbilder jederzeit von unterwegs aus abrufen können. Die Installation erfolgt zum Beispiel ganz einfach und schnell über QR-Code-Scanning. Die Kamera lässt sich per Wireless LAN kabellos betreiben, der neueste 11n Standard sorgt dabei für eine flüssige Übertragung.



- 1 2-Megapixel Videoauflösung (Full HD 1.920 x 1.080, HD720 1.280 x 720)
- 1 IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz
- 1 Inklusive 2 GB internem Speicher für Video- und Bildaufzeichnung
- 1 Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- 1 Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- 1 Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- 1 Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- 1 IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für "Tag & Nacht"-Überwachung
- 1 LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- 1 Geeignet für die gängigsten Browser
- 1 Einfache Montage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
- 1 Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- 1 Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als Full HD
- 1 Betriebstemperatur: -20 to +60 °C
- 1 Stromversorgung (±10 %): DC12 V / 1 A
- 1 Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- 1 Objektiv: F1,5 / 3,6 mm
- 1 Horizontaler Betrachtungswinkel: 69°
- 1 WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere Verschlüsselung für Ihre Wireless-Verbindung
- 1 Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- 1 Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung
- 1 Abmessungen (mm): 180 (L) x 60 (B) x 65 (H)

Lieferumfang

- 1 IP-Kamera
- 1 Produkt Support CD-ROM
- 1 Montagesatz
- 1 Netzteil
- 1 Inklusive 2 GB internem Speicher

DIGITUS Plug&View OptiGuard

DN-16049 4016032362944



→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	18	13,80	41,50	41,50	33,00	56834,25
Innen-VPE	1	0,77	10,00	20,00	12,50	2500,00
Einzel-VPE	1	0,77	10,00	20,00	12,50	2500,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	14,00	7,50	8,00	840,00

→ Betriebssysteme:



→ Verpackungstyp:

