

DIGITUS Professional CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, Set= 24 Stück DN-93617-24 4016032365860



DIGITUS CAT 6A Keystone Modul, geschirmt
500 MHz gem. ISO/IEC 60603-7-51, 11801 AMD2:2010-04 werkzeuf. Montage, Set 24 Stk.

Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul „DN-93617“ von DIGITUS® bietet Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheneinrichtung von 24 Stück in 483 mm (19“) 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.



- 1 Dieser Artikel ist ein Set, bestehend aus 24x DIGITUS® Keystone Modul "DN-93617"
- 1 Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt
- 1 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- 1 Einzugskraft: max. 30N (gem. IEC 60603-7-5)
- 1 Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- 1 Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- 1 Betriebstemperatur: -10 °C bis zu +60 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- 1 Durchmesser Cu-Leiter: AWG (26 ... 22), flexibel und massiv
- 1 Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- 1 Getestet mit AWG 22 massivem Installationskabel (DIGITUS® DK-1741-A-VH-X; AWG 22 CAT 7A Installationskabel)
- 1 CAT 6A Übertragungseigenschaften sind kompatibel mit dem ANSI/TIA 568 C.2 Standard
- 1 500 MHz gem. ISO/IEC 60603-7-51, 11801 AMD2:2010-04
- 1 Geeignet für PoE/PoE+
- 1 RJ45-Buchse, für Installation in Patch Panel und modulare Anschlussdosen
- 1 Werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- 1 Kabeleingang: Rückseite
- 1 Abmessungen (HxBxT): 19,5 x 14,5 x 35,3 mm
- 1 Gewicht: 19 g

DIGITUS Professional CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, Set= 24 Stück DN-93617-24 4016032365860



→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	864	18,40	23,40	53,50	31,30	39184,47
Innen-VPE	24	0,51	7,50	16,50	6,50	804,38
Einzel-VPE	1	0,02	3,10	1,50	2,10	9,77
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	3,10	1,50	2,10	9,77

→ **Verpackungstyp:**

