

Acer Business Serie

Acer B246HLymdr


UM.FB6EE.009

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.

Das Acer B246HLymdr ist ein 61 cm (24 Zoll) Widescreen Display der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 20,9 Watt.



Technology for you and the planet





Technische Daten Acer B246HLYmDr - 61 cm (24 Zoll) Display der Acer Business Serie

Produktlinie Modell	Acer Business Serie Acer B246HLYmDr	Bestellnummer EAN	UM.FB6EE.009 4712196649937
------------------------	--	----------------------	-------------------------------

Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	61 cm (24 Zoll)
Displaygattung	24 Zoll Widescreen Display
Displaygröße (BxH)	531 x 299 mm
Seitenverhältnis	16:9
max. Auflösung (nativ)	1920 x 1080
Pixelabstand (PPI)	0,276 mm (92)
Panel Typ	TN+Film
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	No
Helligkeit	250 cd/qm
Kontrast - statisch	1.000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	170°/160°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	170°/160°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	2Wx2
Gehäusefarbe	dunkelgrau
Signaleingang	VGA + DVI (w/HDCP)
Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz

Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	20,90 W
Sleep Mode Off/Standby	0,45 W
0 Watt Off	unterstützt
Leistungsaufnahme (nach Energy Star)	
eingeschaltet	
Sleep Mode Off/Standby	

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	60°/60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	Ja, 90° drehbar
VESA Aufnahme	100x100

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

Frequenzen

Frequenz (H/V)	30-80KHz/55-75Hz
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Videobandbreite/Pixeltakt	

Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	567 x 385.5-535.5 x 221,2 mm
Bautiefe ohne Fuß	19 mm
Nettogewicht	6,1 kg
Packmaß	45,8 x 42,2 x 24,5 cm
Palettengröße Geräte (BxTxH)	43 St. (116,9 x 99,1 x 217,6 cm)
Containergröße (20'/40')	430 / 946

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	30.000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, TCO6.0, Energy Star
Microsoft Zertifizierung	Win8 certified

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, VGA-/Audio-Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD), Acer eDisplay Management
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG