

Acer Business Serie

Acer B246HYLAymdpr

UM.QB6EE.A05

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.


Das Acer B246HYLAymdpr ist ein 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen Display der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 6 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 23 Watt.



Technology for you and the planet



**Acer Monitore - Innovativ,
ergonomisch, umweltfreundlich**





Technische Daten Acer B246HYLAymdpr - 60,5 cm (23,8 Zoll) Display der Acer Business Serie

Produktlinie Modell	Acer Business Serie Acer B246HYLAymdpr	Bestellnummer EAN	UM.QB6EE.A05 4713147358953
------------------------	---	----------------------	-------------------------------

Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	60,5 cm (23,8 Zoll)
Displaygattung	23,8 Zoll Widescreen Display
Displaygröße (BxH)	527 x 296 mm
Seitenverhältnis	16:9
max. Auflösung (nativ)	1920 x 1080
Pixelabstand (PPI)	0,274 mm (93)
Panel Typ	IPS
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	---
Helligkeit	250 cd/qm
Kontrast - statisch	1.000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Reaktionszeit	6 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178°/178°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	2Wx2
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Signaleingang	VGA + DVI (w/HDCP) + DP
Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz

Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	23,00 W
Sleep Mode Off/Standby	0,45 W
EnergyStar Type 0 Watt Off	ES6.0 unterstützt

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	60°/60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	Ja, 90° drehbar
VESA Aufnahme	100x100

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

Frequenzen

Frequenz (H/V)	30-80KHz/55-75Hz
Bildwiederholfrequenz	60 Hz

Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	554,4 x 379-529 x 221,2 mm
Bautiefe ohne Fuß	19 mm
Nettogewicht	6,4 kg
Packmaß	61.7x42.2x19.0
Bruttogewicht	8,3 kg
Palettengröße Geräte (BxTxH)	50 St. (120,3 x 101,1 x 221,2 cm)
Containergröße (20'/40')	500 / 1050

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	30.000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, TCO 6.0, Energy Star
Microsoft Zertifizierung	Win8 compliant

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, VGA-/DVI-/DisplayPort-/Audio-Kabel, QuickStartGuide, Acer eDisplay Management
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SK, TR, BG