AXIS P1245 Netzwerkkamera

Komplette, besonders unauffällige Kamera mit HDTV 1080p Auflösung

Die AXIS P1245 ist eine preisgünstige und komplette modulare Kamera mit HDTV 1080p Auflösung zur unauffälligen Innenbereichsüberwachung in Ladengeschäften und Banken. Sie kann auf engstem Raum und bündig in Wänden, Decken oder Metallverkleidungen montiert werden. Nur die kleine Bohrung für das Objektiv ist sichtbar. Sie eignet sich deshalb besonders zur Überwachung von beispielsweise Geld- oder Verkaufsautomaten. Sie ist mit WDR – Forensic Capture ausgestattet und verarbeitet deshalb auch Szenen mit großen Helligkeitsschwankungen. Die AXIS P1245 wird mit Montagehalterung und abnehmbarem Anschlusskabel (8 m) geliefert.

- **HDTV mit einer Auflösung von 1080p**
- **WDR – Forensic Capture**
- **111° Horizontales Sichtfeld:**
- **Axis Zipstream**
- **Power over Ethernet**

AXIS P1245 Netzwerkkamera

Kamera	
Bildsensor	CMOS RGB mit progressiver Abtastung 1/2,9 Zoll (effektiv)
Objektiv	Feste Blende 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 111° Vertikales Sichtfeld: 61°
Mindest-beleuchtung	Farbe: 0,22 lx
Verschlusszeit	1/32.500 bis 2 s
Video	
Videokompri-mierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile Motion JPEG
Auflösungen	1080p
Bildrate	25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz)
Video-Streaming	Mehrere einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite VBR/MBR H.264
Bildeinstellungen	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungswert, Belichtungssteuerung, Belichtungszonen, lokaler Kontrast, Bilddrehung, Corridor Format, WDR – Forensic Capture, Text- und Bild-Overlay, Privatzonenmaske, Bildspiegelung
Netzwerk	
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS[a] Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle nach IEEE 802.1X[a], Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Systemintegration	
Anwendungs-programmier-schnittstelle	Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX® und AXIS Camera Application Platform (ACAP); Spezifikationen unter *www.axis.com* AXIS Video Hosting System (AVHS) ermöglicht den Anschluss mit einem Mausklick ONVIF® Profile S und ONVIF® Profile G, technische Kenndaten auf *www.onvif.org*
Analyse	**Enthalten** AXIS Video Motion Detection, aktiver Manipulationsalarm **Unterstützt** AXIS Cross Line Detection Unterstützung für AXIS Camera Application Platform zur Installation von Drittanbieter-Anwendungen, siehe *www.axis.com/acap*
Alarmauslösung	Analysen Dezentrale Speicherung (Edge Storage) von Ereignissen
Alarmereignisse	Datei-Upload: E-Mail, FTP, HTTP, HTTPS, Netzwerkfreigabe Benachrichtigung über: E-Mail, HTTP, HTTPS und TCP Videopufferung Vor- und Nachalarm SNMP-Trap senden, WDR-Modus
Integrierte In-stallationshilfen	Pixelzähler
Daten-Streaming	Ereignisdaten
Allgemeines	
Gehäuse	**Haupteinheit AXIS P12 Mk II:** Stahl und Kunststoff **Sensoreinheit:** Kunststoff und Aluminium
Nachhaltigkeit	Ohne PVC
Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Stromversorgung	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 2 max. 4,0 W, typisch 2,5 W
Anschlüsse	RJ45-Buchse für 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ-12 für Sensoreinheit
Speicher	Unterstützt microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkarten Unterstützt SD-Speicherkarten-Verschlüsselung Unterstützt die Aufzeichnung auf NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie auf *www.axis.com*.
Betriebs-bedingungen	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lager-bedingungen	-40 °C bis +65 °C
Zulassungen	**EMV** 55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32, ICES-003 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35 **Sicherheit** IEC/EN/UL 62368-1 **Umwelt** EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Abmessungen	**Haupteinheit AXIS P12 Mk II:** 16,5 x 46 x 109 mm **AXIS FA1105 Sensoreinheit:** 29 mm ø 20 mm **Kabel der Sensoreinheit:** 8 m
Gewicht	**Haupteinheit AXIS P12 Mk II:** 72 g **AXIS FA1105 Sensoreinheit:**16 g **Kabel der Sensoreinheit:** 128 g
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer, AVHS-Authentifizierungsschlüssel Kabel, schwarz (8 m), Sicherungsmuttern (2 St.), Halterung für bündige Montage
Optionales Zubehör	AXIS T8120 Midspan (15 W, 1 Port) AXIS T8129 PoE-Extender AXIS F8212 Klemmflansch AXIS Surveillance Cards AXIS F7315 Kabel (weiß), 15 m Halterung für AXIS P1214/P1214-E/P1224-E AXIS F8204 Montageband Weiteres Zubehör finden Sie auf *www.axis.com*.
Video-Management-Software	AXIS Companion, AXIS Camera Station und Videoverwal-tungssoftware von Axis Application Development Partnern sind verfügbar unter *www.axis.com/vms*.
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung von zur optionalen erweiterten AXIS Gewährleistung finden Sie unter *www.axis.com/warranty*.

a. *Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt (http://www.openssl.org/), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.*

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

©2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.