

AXIS P3905 Mk II Netzwerkkamera

Onboard HDTV 1080p Überwachung mit Zipstream

Die AXIS P3905-R Mk II wurde speziell für die Sicherheitsüberwachung in Fahrzeugen und Bahnen entwickelt. Die kompakte, unauffällige und robuste Kamera entspricht IP66/IP67. Sie ist für harte Einsatzbedingungen geeignet und beständig gegen Vibration, Stoß und Temperaturschwankungen. Erhältlich ist optionales Zubehör für die Installation im Außenbereich und ein breiteres Sichtfeld. Die Kamera liefert Video in HDTV 1080p mit WDR und Lightfinder ausgeliefert, um auch schwachem und Mischlicht hohe Bildqualität zu gewährleisten. Der Ampelmodus ermöglicht bei schwacher Beleuchtung die Unterscheidung von farbigen Ampelsignalen. Die AXIS P3905-R Mk II unterstützt die Axis Zipstream-Technologie, die den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich reduziert.

- > **Robuste Ausführung gemäß EN 50155:2017 Klasse OT2/ST2**
- > **Entspricht den strengen Vorgaben der Verkehrsbranche**
- > **WDR – Forensic Capture und Lightfinder**
- > **Zipstream**
- > **Ampelmodus**



AXIS P3905 Mk II Netzwerkkamera

| | | | |
|---|--|--|--|
| Modelle | AXIS P3905-R Mk II: RJ-45 AXIS P3905-R Mk II: M12 | Daten-Streaming | Ereignisdaten |
| Kamera | | Integrierte Installationshilfen | Pixelzähler |
| Bildsensor | 1/2,9" RGB CMOS mit progressiver Abtastung | Allgemeines | |
| Objektiv | 3,6 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 87° Vertikales Sichtfeld: 49° Anschluss M12, Feste Blende Siehe Optionales Zubehör für Wechselobjektive | Gehäuse | Gehäuse aus Aluminium und Polycarbonat |
| Lichtempfindlichkeit | HDTV 1080p25/30 Bilder pro Sekunde mit Lightfinder :0,15 lx bei 50 IRE F2.0 Farbe: 0,06 lx bei 30 IRE F2.0 | Nachhaltigkeit | Ohne PVC |
| Verschlusszeit | 1/32500 s bis 2 s | Montage | In Fahrzeugen und Bahnen ^c |
| Einstellbarer Kamerawinkel | Schwenken: ±30° Neigen: 15-90° Drehen: ±175° | Speicher | 512 MB RAM, 256 MB Flash |
| Video | | Stromversorgung | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 2 normal 2,9 W, max. 3,6 W |
| Videokomprimierung | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Profile Baseline, Main und High Motion JPEG | Anschlüsse | RJ-45: Steckerseite: 10BASE-T/100BASE-TX M12: Buchsenseite: robust, D-codiert mit drehbarer Kupplungsmutter Alle Anschlüsse unterstützen PoE |
| Auflösungen | 1920 x 1080 bis 160 x 90 | Speicher | Unterstützt Speicherkarten des Typs microSD/microSDHC/microSDXC Unterstützt SD-Speicherkarten-Verschlüsselung Unterstützt die Aufzeichnung auf NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie auf www.axis.com . |
| WDR – Wide Dynamic Range | WDR – Forensic Capture | Betriebsbedingungen | Normal: -40°C bis +60°C Maximal (kurzzeitig) 70 °C Arctic Temperature Control: Inbetriebnahme ab -40 °C Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % |
| Bildrate | Bis zu 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz) in allen Auflösungen | Lagerbedingungen | -40°C bis +65°C |
| Video-Streaming | Mehrere einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildrate und Bandbreite VBR/MBR H.264 | Zulassungen | EMV EN 55032 Klasse A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, ICES-003 Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, KCC KN32 Klasse A, KN35, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 Rev.05 (Zulassung E), EN 50498, EAC Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, EN 45545, UN ECE R118, Teile von NFPA 130 Umwelt IEC/EN 60529 IP66/67, NEMA 250 Typ 4X, IEC/EN 62262 IK08, IEC 60721-3-5 Klasse 5M3 (Vibration und Schlag), EN 50155:2017 Klasse OT2/ST2 (EN 50155:2007 Klasse TX), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78 |
| Bildeinstellungen | Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Belichtungszonen, Feineinstellung des Verhaltens bei schwachem Licht, Drehung: 0°, 90°, 180°, 270° inklusive Corridor Format, Text- und Bild-Overlay, 20 individuelle Privatzonenmasken, Bildspiegelung, Ampelmodus | Abmessungen | Höhe: 49 mm, ø 109 mm |
| Schwenken/Neigen/Zoomen | Digitales PTZ, Positionsvoreinstellungen Rundgangüberwachung, Steuerungswarteschlange | Gewicht | RJ-45:241 g M12:248 g |
| Netzwerk | | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer, Bohrschablone, Werkzeug für obere Abdeckung, Werkzeug für Objektiv, Inbusschlüssel Resistorx [®] |
| Sicherheit | Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS ^a Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement | Optionales Zubehör | Objektive 2,1 mm, F2.2: Horizontales Sichtfeld: 147° 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 115° 6 mm, F1.6: Horizontales Sichtfeld: 52° 8 mm, F1.6: Horizontales Sichtfeld: 40° Sonstige Gehäuse für den Außenbereich AXIS T96B05, Montagehalterung AXIS T94D01S, Montagehalterung AXIS T94D02S, Netzwerkkabelkupplung IP66, Netzwerkkabelkupplung für den Innenbereich Informationen zu weiteren Zubehörteilen finden Sie auf www.axis.com . |
| Unterstützte Protokolle | IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH | Video-Management-Software | AXIS Companion, AXIS Camera Station, Videoverwaltungssoftware von Axis Application Development Partner verfügbar unter www.axis.com/support/downloads . |
| Systemintegration | | Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell) |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | Offene Programmierschnittstelle für Softwareintegration, einschließlich VAPIX [®] und AXIS Camera Application Platform; technische Angaben auf www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) ermöglicht den Anschluss mit einem Mausklick. ONVIF [®] Profile S und ONVIF [®] Profile G, technische Kenndaten auf www.onvif.org | Gewährleistung | Informationen zur Axis 3-Jahres-Gewährleistung und zur optionalen erweiterten Axis-Garantie finden Sie unter www.axis.com/warranty . |
| Analyse | Enthalten AXIS Video Motion Detection, aktiver Manipulationsalarm ^b Unterstützt AXIS Perimeter Defender Unterstützung der AXIS Camera Application Platform zur Installation von Anwendungen anderer Hersteller, siehe www.axis.com/acap | | |
| Alarmauslösung | Analyse, Zeitpläne, Edge Storage von Ereignissen | | |
| Alarmergebnisse | Videoaufzeichnung: SD-Karte und Netzwerkfreigabe Hochladen von Bildern oder Videoclips: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerkfreigabe und E-Mail Video- oder Bildpufferung vor und nach Alarm für Aufzeichnung oder Hochladen Benachrichtigung per: E-Mail, HTTP, HTTPS, TCP und SNMP-Trap PTZ: PTZ-Voreinstellung, Rundgangüberwachung starten/stoppen Overlay-Text | | |

- a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (www.openssl.org), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.
- b. Zum Erfassen von Manipulationsversuchen in statischen und relativ leeren Szenen
- c. Für den Außenbereich das Gehäuse AXIS T96B05 verwenden.
- d. ASTM E162 und die nicht brennbaren Teile von ASTM E662

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility