

# Datenblatt

## BenQ MW632ST WXGA Kurzdistanz Projektor

- WXGA 1.200 x 800
- 3.200 ANSI-Lumen
- HDMI/MHL
- Smart Eco



### Technologie

Typ : 0,55" DLP™  
physikalische Auflösung : WXGA 1.200 x 800  
Lichtstärke : 3.200 ANSI-Lumen  
max. Kontrast : 13.000:1  
Farben : 1,07 Mrd.  
Bildformate : Physikalisch 16:10 (5 weitere Formate wählbar)  
Kühlsystem : Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

### Lampe

Typ : 196 W  
Max. Lebensdauer : 4.500 Stunden im Normalmodus  
10.000 Stunden im Smart Eco Lamp Care Modus

### Objektiv

Garantie : 12 Monate oder 2.000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt  
Eigenschaften : F= 2,6 - 2,78, f= 10,2 - 12,24 mm  
Bilddiagonale : 0,76 m - 7,62 m  
Throw ratio\*\* : 0,9 - 1,08 (1,38 m @1 m)  
Zoom : 1,2:1

### Signale

Video Normen : NTSC/ PAL/SECAM  
Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
PC Auflösungen : VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)  
Eingangsfrequenzen H/V : 31 kHz - 102 kHz / 23 - 120 Hz  
Eingänge :  
Composite Video 1 x RCA Cinch  
HDMI 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL  
S-Video 1 x Mini Din 4 pin  
RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin (shared with component)  
Audio in 1 x Stereo Mini Jack / 1 x L/R (RCA)  
USB 1 x Type A / 1 x Type mini B  
Serieller Anschluss : RS232- Schnittstelle 1 x D-sub 9 pin  
Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin  
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

### Bedienung

Lautsprecher : 1 x 10 Watt  
Funktionen : Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, zweifach digitaler Zoom, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Automatische Einstellungstaste, Blank, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), Quick Cooling, Auto Power Off, Eco Blank, Tastensperre, direkt Power On

### Sicherheit

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)  
Fernbedienung : IR-Fernbedienung

### Energie

Zertifizierungen : CE, TÜV-GS  
Netzspannung : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz  
Leistungsaufnahme : typ. 305 Watt , Standby < 0,5 Watt

### Eigenschaften

Größe (B x H x T) : 287 x 114 x 232  
Gewicht : 2,6 kg  
Betriebsgeräusch : 33 dB (A) im Normalmodus  
28 dB (A) im ECO-Modus  
Projektionsposition : Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion  
Umgebungsbedingungen : + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit  
Mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung  
Optionales Zubehör : Ersatzlampe, 3D-Brille, Deckenhalterung, Qcast Dongle  
Garantie und Service : 36 Monate Garantie

\* Wireless Display nur in Verbindung mit dem optional erhältlichen USB Dongle möglich.

\*\* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

