

Datenblatt



Gehäuse

Abmessungen: 293 x 191 x 128mm
Display 128 x 64 Pixel
Schutzart: IP 65 (nach IEC60529)
Ruftonlautstärke ca. 95 dB(A) in 1 m Abstand
Wandmontage vorbereitet
Gewicht: ca. 2,3 kg

Schnittstellen

2 x Ethernet: RJ 45 Schnittstelle 10/100-BASE-TX (auto negotiation) mit „Power over Ethernet“ nach 802.3af, Class 1

Hardware

Stromversorgung:
Power over Ethernet nach 802.3af, Class 1

Betriebstemperatur: -20°C to +60°C

VoIP-Protokolle

H.323 Version 5
SIP Version 2, konform RFC 3261

Netzwerk

PPPoE-Protokoll, manueller / automatischer Verbindungsaufbau nach Start
PPTP bis zu 32 Tunnel parallel,
Verschlüsselung mit MPPE
NAT, H.323-NAT
RSTP, IEEE 802.1x
VLAN-ID (DHCP und LLDP/MED Unterstützung)
NTP Unterstützung

Administration

- Passwortgeschützter Zugriff über Web-Browser
- Speichern und Einlesen der Konfiguration
- Automatische Aktualisierung über Update-Server

Leistungsmerkmale

- Mehrfachregistrierung für bis zu 6 Teilnehmer
- Rückruf bei Besetzt, Rückruf bei keiner Antwort
- Anzeige Nachricht wartet
- Lauthören (kein Freisprechen)
- Stummschaltung, kurzfristiges Abschalten des Mikrofons
- Dreierkonferenz, auch mit externen Teilnehmern
- Separates Ein- und Ausbuchen in Rufgruppen
- Rufe allgemein oder explizit heranziehen von Rufen auf andere Teilnehmer
- Ruhe vorm Telefon separat nur für interne, externe oder für alle Rufe
- Sperren & Entsperren über PIN
- Rufumleitung: permanent, bei Besetzt und bei keiner Antwort
- Rufe auf Parkplatz ablegen und wieder abholen
- DTMF Ton Generierung / -Erkennung
- Rufvermittlung mit/ohne Rückfrage
- Halten mit Unterstützung von Music-on-Hold
- Teilnehmer Name zur Signalisierung übertragen
- Anklopfen mit entsprechender Signalisierung zum rufenden Teilnehmer
- Rufnummernidentifizierung zur gesonderten Signalisierung für Rufnummern oder Rufnummergruppen

Bestellnummer: 01-00150-001