

## ProLite E1980SD



Der ProLite E1980SD ist ein LED-Backlight Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 19" (48cm) und einer Auflösung mit 1280 x 1024 Bildpunkten. Seine Reaktionszeit von 5 ms und sein hohes Kontrastverhältnis machen den B1980SD ideal für ein breites Spektrum geschäftlichen und privaten Anwendungen. Für größtmögliche Kompatibilität zu den neuesten Grafikkarten bietet der Monitor Analog- und DVI-Eingänge. Der Monitor ist zudem Energy Star und TCO zertifiziert. Verfügbar in: Schwarz - ProLite E1980SD-B1.

### DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	19" ( 48 cm)
Panel	TN
Arbeitsfläche H x B	301.05 x 376.32 mm; 11.9" x 14.8"
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 75° / 85°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.294 x 0.294 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 ( 1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	5 : 4

### POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	16 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®

### ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	411 x 402 x 189.5 mm
Gewicht	3.2 kg

### SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA (D-Sub)
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
	D-Sub, DVI-D

### BESONDERHEITEN

Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinese, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, - / Eco-Taste, Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, i-Style Colour, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur, sRGB), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Sicherheit	CE, TÜV-GS, VCCI-B, TCO, CU
Neigungswinkel	21° nach oben; 4° nach unten
VESA Mounting	100 x 100 mm

### ZUBEHÖR

Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, VGA (D-Sub)-, DVI-D-, Audio-Kabel, Fuss, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme