

T5040

**2 JAHRE
BRING-IN
GARANTIE**



Tally

Mit einer Geschwindigkeit bis zu 600 Zeichen/Sek. verarbeitet der T5040 unterschiedliche Druckmedien wie Pässe und Sparbücher, Schecks und Quittungen bis hin zu A5 und A4 Formulargarnituren. Das Flachbett-Design garantiert sicherste Papierverarbeitung und Zusatzfunktionen wie automatische Dokumentenausrichtung und automatischer Druckkopfabstand (AGA) bieten unübertrefflich einfache Handhabung.

Highlights auf einem Blick:

- Verarbeitung **vielfältiger Materialien**
- Automatische Einstellung des Druckkopfabstandes
- **Automatische Ausrichtung** der Formulare, Pässe und Sparbücher
- Automatische Papierrand-Erkennung
- Gleichzeitiger Anschluss an mehrere Systeme über Seriell, Parallel oder USB und 2. serieller Schnittstelle.
- **Unübertroffene Verarbeitungszeit** – typischer Sparbuchdruck in 2.2 Sekunden.
- DIN-Brief Druck in 11.8 Sekunden

Der Standard T5040 unterstützt den Druck von Einzelbelegen über die serielle Schnittstelle mit einem Sicherheitsprotokoll, wie in Bank-Umgebungen gefordert. Standardmäßig sind außerdem eine USB und parallele Schnittstelle für flexible Anbindungen und für den Mehrfachbenutzereinsatz vorhanden. Ein Modell mit einer 2. seriellen Schnittstelle ist ebenfalls erhältlich.

Konfigurationen:

T5040	Standardmodell
T5040 MSH-H	mit horizontalem Magnetstreifenleser

NADEL MATRIX
DRUCKER

MOBILE
DRUCKER

THERMO
DRUCKER

ZEILEN MATRIX
DRUCKER

LASER
DRUCKER

NETWORK-
SCHNITTSTELLEN

VERBRAUCHS-
MATERIAL

SERVICE

T5040

Druckgeschwindigkeit

Normal Modus
Draft (10/12/15cpi) 300/360/400 cps, LQ (10/12/15cpi) 100/120/150 cps;
Hochgeschwindigkeit

Auflösung

Draft (10/12/15cpi) 400/480/600 cps, LQ (10/12/15cpi) 133/160/200 cps
bis zu 360 x 360 dpi

Druckkopf Lebensdauer

400 Mio. Anschläge pro Nadel

Speicher

32 kB

Schnittstellen Standard

RS232 9pin D-Sub, USB-2, Parallel Centronics IEEE1284

Schnittstellen Optional

Modelle mit zweiter serieller RS232 Schnittstelle verfügbar

Druckersprache Standard

TGNet Ethernet 10/100 BaseT externer Netzwerkadapter

Schriftarten

Epson ESC/P, IBM 4722, Olivetti PR 50/PR2/PRe, IBM PP XL24e

Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic.

OCR-A/B

Verbrauchsmaterial

Farbband - 10 Millionen Zeichen

Papierzufuhr Standard

Dokumentenzufuhr horizontal von vorne; Automatische Ausrichtung,
automatischer Einzug, automatische Randerkennung (links)

Anzahl Kopie

1 Original + 4 Kopien

Papierdicke

Papier: 0,08 - 0,5 mm, Pass / Sparbuch: max. 2,0 mm,

Dickendifferenz max. 1,4 mm

Papierarten

Normalpapier, Pass, Sparbücher, Formularesätze

Papiergewicht

Einzelblatt: 60 - 180 g/m², Formularesätze: 80 - 260 g/m²,

Pass / Sparbuch: 75 - 120 g/m²

Papierformat

Papier: Breite 70 - 240 mm, Länge 70 - 500 mm;

Pass / Sparbücher:

Breite (geöffnet) 105 - 235 mm Länge (geöffnet) 125 - 210 mm

Gewicht

< 10 kg

Abmessung

168 x 378 x 280 mm (H x B x T)

Eingangsspannung

230 V

Spannungs Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

73 Watt im Druck; < 9 Watt Standby

Drucker Treiber

Windows 9x,NT/2000/XP, Linux

Umgebungstemperatur

10°C -30° C

Luftfeuchtigkeit

15% - 75% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend

Geräuschpegel

< 55 dB(A)

NADEL MATRIX DRUCKER

MOBILE DRUCKER

THERMO DRUCKER

ZEILEN MATRIX DRUCKER

LASER DRUCKER