

## MIP 480

**2 JAHRE  
BRING-IN  
GARANTIE**



*Tally*

Der MIP480 ist ein Nadeldrucker, der speziell zum Druck in mobilen Einsatzumgebungen entwickelt wurde. Zum Einsatz kommen dabei Lösungen auf Handhelds (PDA's) und Notebooks. Er kombiniert Geschwindigkeit, Flexibilität und Robustheit und stellt damit ein ideales Ausgabegerät für Transportpapiere und andere mobile Anwendungen dar.

### Highlights auf einem Blick:

- Schneller und **einfach zu bedienender Fahrzeugdrucker**
- **Robuste** Bauweise
- Horizontale und vertikale Montage mit kleiner Stellfläche
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten durch Bluetooth, Serial RS232, USB-2
- Einfachste Papierhandhabung
- Endlospapier und Mehrfachsätze
- **12-24 Volt Versorgung** für eine Vielzahl von Fahrzeugen

Mit einer Druckkopflebensdauer von 250 Millionen Zeichen, einem Farbband, das bis zu sechs Monaten bei typischen Lieferpapieren eingesetzt werden kann, ist der MIP480 ideal für den industriellen Einsatz im Transportbereich von Lebensmitteln, Autoersatzteilen und Medikamenten. Der MIP480 ist darüberhinaus auch eine interessante Alternative für Drucke in der Lagerlogistik und in der Sicherheitstechnik.

### Konfigurationen:

**MIP 480**  
**MIP 480**

Standardmodell  
mit Bluetooth

NADEL MATRIX  
DRUCKER

MOBILE  
DRUCKER

THERMO  
DRUCKER

ZEILEN MATRIX  
DRUCKER

LASER  
DRUCKER

NETWORK-  
SCHNITTSTELLEN

VERBRAUCHS-  
MATERIAL

SERVICE

## MIP 480

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	10 cpi: 400 Zeichen/Sekunde (HS Draft); 12 cpi: 480 Zeichen/Sekunde (HS Draft)
<b>Auflösung</b>	180 x 120 dpi (Draft), 180 x 360 dpi (LQ),
<b>Zeichendichte</b>	10, 12, 15, 17.1, 20, 24 Zeichen/Zoll (abhängig von verwendeter Emulation)
<b>Zeilendichte</b>	3, 4, 5, 6, 8 Zeilen/Zoll
<b>Druckkopf Lebensdauer</b>	250 Mio. Zeichen
<b>Speicher</b>	64 kB
<b>Schnittstellen Standard</b>	Seriell (RS232), USB 2.0 (Full Mode),
<b>Schnittstellen Optional</b>	Bluetooth (Ver 1.2)
<b>Druckersprache Standard</b>	IBM 2390+ (inklusive ProPrinter XL24E), Epson ESC/P2 , Intermec 6820
<b>Schriftarten</b>	Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A, OCR-B; Barcodes: UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Interleaved 2/5, Industrial 2/5
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Farbbandkassette für 4 Millionen Zeichen (schwarz)
<b>Papierzufuhr Standard</b>	Schubtraktor für Endlospapier, Friktion für Einzelblattzufuhr, automatischer Vorschub zur Abrisskante, Parkposition
<b>Anzahl Kopie</b>	1 Original + 3 Kopien
<b>Papierarten</b>	Normalpapier und Formularesätze
<b>Papierformat</b>	Breite: 102 - 267 mm; Länge: >102 mm (Endlospapier); 76 - 364 mm (Einzelblatt)
<b>Gewicht</b>	6.5 kg
<b>Abmessung</b>	140 x 365 x 263 mm (H x B x T)
<b>Eingangsspannung</b>	12 - 24 V DV Anschluss für Bordnetz; AC Adapter mit autom. Spannungsregelung; 100-240 V +/- 10%; 3,2 A
<b>Spannungs Frequenz</b>	47 - 63 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	Power Off Mode: 0,3 W; Sleep Mode: 2,0 W; Standby: 7,0 W, beim Druck: max 150 W
<b>Prüfzeichen</b>	CA C22.2 Nr. 950; EN 60950; GS Zeichen; UL 746C; E-Mark; ASTM
<b>Drucker Treiber</b>	Windows 2000, XP (ESC/P2)
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20° C bis 60° C (Druck), -30° C bis 65° C (Lagerung)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	30% bis 80% (Druck); 10% bis 90% (Lagerung)
<b>Geräuschpegel</b>	57 dB(A)